	QMC Saneamento Ltda.	FSPQ_MR-condutividade 1412/1413
		Emissão: 01/03/2021
		Versão: 02
	FSPQ – Ficha Segurança de Produtos Químicos	Páginas: 1/2

Nome do Produto: MR CONDUTIVIDADE

Código do Produto: MR_15.3, MR 15.3.1, MR_15.19-250, MR_15.19-500

1. Identificação do Produto Químico e da Empresa:

Nome do Produto Químico: Solução Padrão de Condutividade 1412 mS/cm , 1413 mS/cm
 Código do Produto: MR_15.3, MR 15.3.1, MR_15.19-250, MR_15.19-500
 Utilização do Produto: Produto químico de laboratório
 Nome da Empresa: QMC Saneamento
 Rua Monsenhor Topp, 99 – centro – Florianópolis/SC
 Telefone para contato: (48) 3024-4206
 E-mail: contato@qmcsaneamento.com.br

2. Composição Básica e identificação de perigos:

2.1 – Composição do produto químico: Solução aquosa de cloreto de potássio.
 2.2 – Perigos do produto químico: Esta mistura está classificada como não perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [GHS]
 2.2.1 – Efeitos adversos à saúde humana: Não se aplica.
 2.2.2 – Efeitos ambientais: Não se aplica.
 2.2.3 – Perigos físicos e químicos: Não se aplica.
 2.2.4 – Classificação de perigo do produto químico e classificação utilizado:

Nome Comercial	Nome Químico	CAS	Concentração
Água	Água tipo 1	7732-18-5	entre 99% e 100%
-----	Cloreto de Potássio	7447-40-7	entre 0,05% e 0,1%

3. Medidas de Primeiros Socorros


3.1 – Inalação: Não se aplica.
 3.2 – Contato com a pele: Não se aplica.
 3.3 – Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água, durante 15 minutos.
 3.4 – Ingestão: Não se aplica.
 3.5 – Informação para médico: Não se aplica.

4. Medidas de controle: derramamento ou vazamento e combate a incêndio

4.1 – Precauções pessoais: Não se aplica.
 4.2 – Precaução ao meio ambiente: Não se aplica. Pode ser descartado na pia do laboratório.
 4.3 – Métodos de limpeza: Providencie limpeza comum com pano.
 4.4 – Meio de extinção de incêndio: Material não inflamável, não combustível, não comburente e não explosivo.

5. Manuseio e armazenamento:

5.1 – Manuseio: Abrir a embalagem com cuidado. Higienize bem as mãos antes e após o uso da solução.
 5.2 – Armazenamento: Mantenha na embalagem original, distante de alimentos e bebidas.
 Frasco fechado: Manter protegido da incidência de luz solar e na temperatura entre 15°C e 30°C.
 Frasco após aberto: Manter protegido da incidência de luz solar e na temperatura de 6°C ± 5°C.

	QMC Saneamento Ltda.	FSPQ_MR-condutividade 1412/1413
		Emissão: 01/03/2021
		Versão: 02
	FSPQ – Ficha Segurança de Produtos Químicos	Páginas: 2/2

Nome do Produto: MR CONDUTIVIDADE

Código do Produto: MR_15.3, MR 15.3.1, MR_15.19-250, MR_15.19-500

6. Controle de exposição e proteção individual:

- 6.1 – Proteção dos olhos/face: Não aplicado.
- 6.2 – Proteção da pele e do corpo: Luvas, aventais, calça e calçado fechado.
- 6.3 - Proteção respiratória: Não aplicado.

7. Propriedades físicas e químicas

- 7.1 – Aspecto (Estado físico): Líquido, incolor
- 7.2 – pH : Dado não disponível.
- 7.3 – Ponto de fugor: Não inflamável.
- 7.4 – Solubilidade em água: Pode ser misturado.
- 7.5 – Limite de explosividade: Não explosivo.
- 7.6 – Reatividade: Não reativo.
- 7.7 – Estabilidade: Material estável até sua validade.
- 7.8 – Incompatibilidade química: Não aplicado.

8. Informações Toxicológicas: Não se aplica.

9. Informações Ecológicas: Não se aplica.

10. Considerações sobre tratamento e disposição:

Material não necessita de disposição final adequada. Recomendamos descartar o líquido na pia comum do laboratório e a embalagem encaminhe para reciclagem.

11. Informação sobre transporte:

Não apresenta classificação de risco. Temperatura máxima de transporte de 60°C durante 2 semanas.

12. Regulamentações:

Terrestre: Decreto nº 96.044 de 18.05.88 – aprova o regulamento para transporte rodoviário de produtos perigosos.

13. Outras informações:

- 13.1 – Ficha foi elaborada conforme a NBR 14725
- 13.2 – Ficha de informação produto químico: CETESB fone: 0800 11 3560
- 13.3 – ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química. fone: 0800-118270